

22 de febrero de 2022.

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
	Lote 1		
1	Adquisición de extintores ABC 9 kilogramos.	5	UD
	Lote 2		
1	Mantenimiento y recarga extintores polvo químico seco ABC 10 Libras.	217	UD
2	Mantenimiento y recarga extintores polvo químico seco ABC 20 Libras.	18	UD
3	Mantenimiento y recarga extintores purpura K 10 Libras.	35	UD
4	Mantenimiento y recarga extintores dióxido de carbono CO2 5 Libras.	52	UD
5	Mantenimiento y recarga extintores dióxido de carbono CO2 10 Libras.	36	UD
6	Mantenimiento y recarga extintores halotron 11 Libras.	49	UD
7	Mantenimiento y recarga extintores halotron 5 Libras.	2	UD
8	Mantenimiento y recarga extintores acetato de potasio K 2.5 galones.	33	UD
9	Mantenimiento y recarga extintores acetato de potasio K 1.6 galones.	2	UD
10	Mantenimiento y recarga extintores polvo químico seco ABC 05 Libras.	9	UD
11	Mantenimiento y recarga extintores dióxido de carbono CO2 20 Libras.	3	UD

Especificaciones técnicas para los servicios de recargas de agentes extintores portátiles.

Accesorios a utilizar para el mantenimiento de los agentes extintores:

Notas1:

- Collar de verificación de servicio rígido.
- Tarjeta plastificada de fácil lectura con descripción completa del agente extintor (tipo, peso de tanque, peso de contenido, peso total, fecha de recarga, fecha de vencimiento y punto de ubicación)."



Certificaciones requeridas a las empresas oferentes:

Notas2:

- Certificado norma NFPA-10 (Manejo de extintores portátiles).
- Certificado norma NFPA-101 (Código de seguridad humana).
- Certificado norma NFPA-25 (Código de inspección, prueba y mantenimiento de sistema contra incendios)
- Reglamento R-032 (Para la seguridad y protección contra incendios)."

Disponibilidad logística para ejecución de servicios:

Notas3:

- Ejecución de trabajo en horario extraordinario.
- Ejecución de varias rutas de forma simultánea.

Notas4:

• Está adjunta la ficha Técnica de Tarjeta de Identificación del Extintor.

TIEMPO DE ENTREGA:

Los bienes deberán ser entregados de manera inmediata. El lugar de entrega será en el Almacén del Km 20 de la autopista Duarte, ubicado en la calle Navarro #3, Residencial Cayacoa, Pedro Brand.

Jasmendi Roa Auxiliar

Servicios Generales

SERVICIOS	FICHA TECNICA
GENERALES	Extintor tipo PQS ABC 9 kg.
Contenido	Polvo químico seco.
Capacidad	9 kg
Color	Rojo.
Material	Acero.
Forma	Cilíndrica.
Rango de desc.	20 Pies.
Tiempo de desc.	23 - 27 seg.
Uso	Utilizado para fuegos tipo A,B y C.
Observaciones	Etiquetado: Tarjeta plastificada de fácil lectura con descripción completa del agente extintor (tipo, peso de tanque, peso de contenido, peso total, fecha de recarga, fecha de vencimiento y punto de ubicación)

SERVICIOS	FICHA TECNICA
GENERALES	Extintor tipo PQS ABC 10 lb
Contenido	Polvo químico seco.
Capacidad	10 Lb
Color	Rojo.
Material	Acero.
Forma	Cilíndrica.
Rango de desc.	20 Pies.
Tiempo de desc.	19-21 seg.
Uso	Utilizado para fuegos tipo A,B y C.
Observaciones	Etiquetado: Tarjeta plastificada de fácil lectura con descripción completa del agente extintor (tipo, peso de tanque, peso de contenido, peso total, fecha de recarga, fecha de vencimiento y punto de ubicación)

SERVICIOS	FICHA TECNICA
GENERALES	Extintor tipo PQS ABC 20 lb
	INTERPLETION TO A STATE OF THE PLANT TO A STATE OF THE
Contenido	Polvo químico seco.
Capacidad	20 Lb
Color	Rojo.
Material	Acero.
Forma	Cilíndrica.
Rango de desc.	20 Pies.
Tiempo de desc.	23 - 27 seg.
Uso	Utilizado para fuegos tipo A,B y C.
Observaciones	Etiquetado: Tarjeta plastificada de fácil lectura con descripción completa del agente extintor (tipo, peso de tanque, peso de contenido, peso total, fecha de recarga, fecha de vencimiento y punto de ubicación)

SERVICIOS	FICHA TECNICA
GENERALES	Extintor PQS PK 10 lb.
Contenido	Polvo químico seco.
Capacidad	10 Lb
Color	Rojo.
Material	Aluminio.
Forma	Cilíndrica.
Rango de desc.	18 pies.
Tiempo de desc.	19-22 seg.
Uso	Clase B líquidos inflamables y gases presurizados
Observaciones	Etiquetado: Tarjeta plastificada de fácil lectura con descripción completa del agente extintor (tipo, peso de tanque, peso de contenido, peso total, fecha de recarga, fecha de vencimiento y punto de ubicación)

	FICHA TECNICA
GENERALES	Extintor de DIOXIDO DE CARBONO 5 lb.
	Children of the Charles of the Charl
Agente extintor	Co2 (Dióxido de carbono)
Capacidad	5 Lb
	Rojo
Color	
Color	Aluminio
Color Material	
Color Material Forma	Cilíndrica
Color Material Forma Rango de desc.	Cilíndrica 9-11 pies.
	Cilíndrica

SERVICIOS GENERALES	FICHA TECNICA Extintores de DIOXIDO DE CARBONO 10 lb
Aganta extintor	Co2 (Dióxido do carbono)
Agente extintor	Co2 (Dióxido de carbono)
Capacidad	10 Lb
Capacidad Color Material	10 Lb Rojo. Aluminio.
Capacidad Color Material Forma	10 Lb Rojo. Aluminio. Cilíndrica.
Capacidad Color Material Forma Rango de desc.	10 Lb Rojo. Aluminio. Cilíndrica. 4-10 pies.
Capacidad Color Material Forma	10 Lb Rojo. Aluminio. Cilíndrica.

SERVICIOS	FICHA TECNICA
GENERALES	Extintor de Halotron 11 lb.
	DESTRUCTIONS OF THE PRINT TONS
	Halotron
Agente extintor Capacidad	11 Lb
Capacidad Color	11 Lb Rojo.
Capacidad Color Material	11 Lb Rojo. Acero.
Capacidad Color Material Forma	11 Lb Rojo. Acero. Cilíndrica.
Capacidad Color Material Forma Rango de desc.	11 Lb Rojo. Acero. Cilíndrica. 16-19 pies.
Capacidad Color Material Forma Rango de desc. Tiempo de desc.	11 Lb Rojo. Acero. Cilíndrica. 16-19 pies. 12 seg.
Capacidad Color Material Forma Rango de desc.	11 Lb Rojo. Acero. Cilíndrica. 16-19 pies. 12 seg. Utilizado para fuegos tipo A, B y C. Recomendado para
Capacidad Color Material Forma Rango de desc. Tiempo de desc.	11 Lb Rojo. Acero. Cilíndrica. 16-19 pies. 12 seg.

SERVICIOS	FICHA TECNICA
GENERALES	Extintor de Halotron 5 lb.
	MATERIAL PLANTS OF THE PROPERTY OF THE PROPERT
Agente extintor	Halotron.
Capacidad	5 Lb.
Color	Rojo.
Material	Acero.
Forma	Cilíndrica.
Rango de desc.	12 pies.
Tiempo de desc.	9 seg.
Uso	Utilizado para fuegos tipo A, B y C. Recomendado para área como tecnología, telecomunicaciones y zonas donde se presenten equipos eléctricos.
Observaciones	Etiquetado: Tarjeta plastificada de fácil lectura con descripción completa del agente extintor (tipo, peso de tanque, peso de contenido, peso total, fecha de recarga, fecha de vencimiento y punto de ubicación).

Agente extintor Acetato de potasio. Capacidad Color Cromado. Material Acero inoxidable. Forma Cilíndrica. Rango de desc. Tiempo de desc. Tiempo de desc. Uso Utilizado para fuegos tipo k (líquidos grasas) Etiquetado: Tarjeta plastificada de fácil lectura con descripción completa del agente extintor (tipo, peso de tanque, peso de contenido, peso total, fecha de recarga,	SERVICIOS	FICHA TECNICA
Agente extintor Capacidad Color Cromado. Material Forma Cilíndrica. Rango de desc. Tiempo de desc. Tiempo de desc. Uso Utilizado para fuegos tipo k (líquidos grasas) Etiquetado: Tarjeta plastificada de fácil lectura con descripción completa del agente extintor (tipo, peso de tanque, peso de contenido, peso total, fecha de recarga,	GENERALES	Extintor de Acetato de potasio tipo K 2.5 GL
Capacidad2.5 GL.ColorCromado.MaterialAcero inoxidable.FormaCilíndrica.Rango de desc.13 pies.Tiempo de desc.75-80 seg.UsoUtilizado para fuegos tipo k (líquidos grasas)ObservacionesEtiquetado: Tarjeta plastificada de fácil lectura con descripción completa del agente extintor (tipo, peso de tanque, peso de contenido, peso total, fecha de recarga,		
Color Cromado. Material Acero inoxidable. Forma Cilíndrica. Rango de desc. 13 pies. Tiempo de desc. 75-80 seg. Uso Utilizado para fuegos tipo k (líquidos grasas) Etiquetado: Tarjeta plastificada de fácil lectura con descripción completa del agente extintor (tipo, peso de tanque, peso de contenido, peso total, fecha de recarga,		
Material Acero inoxidable. Forma Cilíndrica. Rango de desc. 13 pies. Tiempo de desc. 75-80 seg. Uso Utilizado para fuegos tipo k (líquidos grasas) Etiquetado: Tarjeta plastificada de fácil lectura con descripción completa del agente extintor (tipo, peso de tanque, peso de contenido, peso total, fecha de recarga,		
Forma Cilíndrica. Rango de desc. 13 pies. Tiempo de desc. 75-80 seg. Uso Utilizado para fuegos tipo k (líquidos grasas) Etiquetado: Tarjeta plastificada de fácil lectura con descripción completa del agente extintor (tipo, peso de tanque, peso de contenido, peso total, fecha de recarga,		
Rango de desc. 13 pies. Tiempo de desc. 75-80 seg. Uso Utilizado para fuegos tipo k (líquidos grasas) Etiquetado: Tarjeta plastificada de fácil lectura con descripción completa del agente extintor (tipo, peso de tanque, peso de contenido, peso total, fecha de recarga,	Material	
Tiempo de desc. 75-80 seg. Uso Utilizado para fuegos tipo k (líquidos grasas) Etiquetado: Tarjeta plastificada de fácil lectura con descripción completa del agente extintor (tipo, peso de tanque, peso de contenido, peso total, fecha de recarga,	Forma	Cilíndrica.
Uso Utilizado para fuegos tipo k (líquidos grasas) Etiquetado: Tarjeta plastificada de fácil lectura con descripción completa del agente extintor (tipo, peso de tanque, peso de contenido, peso total, fecha de recarga,	Rango de desc.	13 pies.
Observaciones Etiquetado: Tarjeta plastificada de fácil lectura con descripción completa del agente extintor (tipo, peso de tanque, peso de contenido, peso total, fecha de recarga,	Tiempo de desc.	75-80 seg.
Observaciones descripción completa del agente extintor (tipo, peso de tanque, peso de contenido, peso total, fecha de recarga,	Uso	Utilizado para fuegos tipo k (líquidos grasas)
recha de vencimiento y punto de abicación)	Observaciones	descripción completa del agente extintor (tipo, peso de

SERVICIOS	FICHA TECNICA
GENERALES	Extintor de Acetato de potasio tipo K 1.6 GL
	ENSTRUCTIONS Or and the first Or and the first
Agente extintor	Acetato de potasio.
Capacidad	1.6 GL
Color	Cromado.
Material	Acero inoxidable
Forma	Cilíndrica.
Rango de desc.	13 pies.
Tiempo de desc.	45 seg.
Uso	Utilizado para fuegos tipo k (líquidos grasas)
	Etiquetado: Tarjeta plastificada de fácil lectura con

SERVICIOS	FICHA TECNICA
GENERALES	Extintor tipo PQS ABC 5 lb
Contenido	Polvo químico seco.
	Elb
Capacidad	5 Lb
Color	Rojo.
Color Material	Rojo.
Color Material	Rojo. Aluminio.
Color Material Forma	Rojo. Aluminio. Cilíndrica.
Color Material Forma Rango de desc.	Rojo. Aluminio. Cilíndrica. 18 pies.

SERVICIOS	FICHA TECNICA
GENERALES	Extintor de DIOXIDO DE CARBONO 20 lb.
Agente extintor	Co2 (Dióxido de carbono)
Capacidad	20 Lb
Color	Rojo.
Material	Aluminio.
Forma	Cilíndrica.
Rango de desc.	16 pies.
Tiempo de desc.	17 seg.
Uso	Utilizado para fuegos tipo B y C.
Observaciones	Etiquetado: Tarjeta plastificada de fácil lectura con descripción completa del agente extintor (tipo, peso de

SERVICIOS GENERALES	FICHA TECNICA	
	Tarjeta de identificación para extintores	
	EXTINTOR PROPIEDAD DE: CAPACIDAD; MARCA NO. DE SERIE. LOCALIZACIÓN. PESO VACÍO: PESO RECARGADO: VENCIMIENTO.	
Material	Papel Cartulina.	
Dimensiones	5.5 x 2.5 Pulgadas aprox.	
Angulo	Rectángulo.	
Color	Blanca-verde.	
Uso	N/A	
Observaciones	Tarjeta totalmente plastificada con los datos impresos para evitar la remoción de la información del producto. La tarjeta impresa le proporcionará al contribuyente y a los agentes afectados la tarea de control en el ejercicio, una herramienta de validación de datos de interés en tiempo real.	

.