

23/01/2024

Sips: 122859

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	ACEITE DE MOTOR 15W40 (TANQUE DE 55 GALONES)	UD	4
2	ACEITE DE MOTOR 5W30 (TANQUE DE 55 GALONES)	UD	1

FICHA TECNICA ACEITE 15W40

Apariencia Ámbar/Rojo
Viscosidad Cinemática @ 40°C ASTM D445 cSt 116,9
Viscosidad Cinemática @ 100°C ASTM D445 cSt 14,5
Índice de Viscosidad ASTM D2270 130
Punto de Fluidez ASTM D97 °C <-30
Punto de Inflamación ASTM D92 °C >220
TBN ASTM D2896 mgKOH/g 10
Contenido de Agua ASTM D95 ppm 0
Corrosión al Cobre (3h @100°C) (máximo) ASTM D130 2A
Espuma (máximo)
ASTM D892
Secuencia I mL 10/0
Secuencia II mL 20/0

Sips: 122859

FICHA TECNICA ACEITE 5W30

Apariencia Ámbar/Rojo
Viscosidad Cinemática @ 40°C ASTM D445 cSt 70
Viscosidad Cinemática @ 100°C ASTM D445 cSt 12.1
Índice de Viscosidad ASTM D2270 170
Punto de Fluidez ASTM D97 °C <-39
Punto de Inflamación ASTM D92 °C >210
TBN ASTM D2896 mg KOH/g 7.2
Contenido de Agua ASTM D95 ppm 0
Espuma (máximo

Los datos de estas pruebas típicas son valores promedio. Pueden presentarse ligeras variaciones en cada producción. Respecto a los valores indicados que no afectan el buen desempeño del producto.

TIEMPO Y LUGAR DE ENTREGA:

Entrega inmediata. en taller Km18.


Jenny Isahira Guzman Gonzalez
Responsable División de transportación

JG/ev

