

11 de marzo del 2024.

FICHA TÉCNICA
Adquisición de Pintura para Remozamientos de Oficinas
Administrativas, Almacenes, CSC y dependencias del Programa
Supérate, Dirigido a Mipymes.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	Cubeta de Pintura Semigloss color Sahara Vehículo: Látex Estireno Acrílico/veoba Pigmentos: Dióxido de Titanio /Extenders. Solventes: Agua Colores: Cartilla de colores 3200/3299 Semigloss Acabado: SEMIGLOSS. Número de Manos: 2 Secado al tacto : 30 minutos Secado duro: 8 horas Repintado: 4 horas Rendimiento Teórico: 30 m2 /gl- 50 micrones Toxicidad: No contiene mercurio, ni plomo ni cromatos Durabilidad: Excelente	15	UD
2	Cubeta de Pintura Acrílica color Blanco 00 Vehículo: Látex Estireno Acrílico/veoba Pigmentos: Dióxido de Titanio /Extenders. Solventes: Agua Colores: De acuerdo a la cartilla de color Acabado: MATE. Número de Manos: 2 Secado al tacto : 30 minutos Secado duro: 8 horas Repintado: 4 horas Rendimiento Teórico: 30 m2 /gl- 50 micrones Toxicidad: No contiene mercurio, ni plomo ni cromatos Durabilidad: Excelente	50	UD
3	Cubeta de Pintura Acrílica color Azul positivo Vehículo: Látex Estireno Acrílico/veoba Pigmentos: Dióxido de Titanio /Extenders. Solventes: Agua Colores: De acuerdo a la cartilla de color Acabado: MATE. Número de Manos: 2 Secado al tacto : 30 minutos Secado duro: 8 horas	18	UD

SUPÉRATE

	Repintado: 4 horas Rendimiento Teórico: 30 m2 /gl- 50 micrones Toxicidad: No contiene mercurio, ni plomo ni cromatos Durabilidad: Excelente		
4	Cubeta de Pintura Acrílica color Rojo positivo Vehículo: Látex Estireno Acrílica/veoba Pigmentos: Dióxido de Titanio /Extenders. Solventes: Agua Colores: De acuerdo a la cartilla de color Acabado: MATE. Número de Manos: 2 Secado al tacto : 30 minutos Secado duro: 8 horas Repintado: 4 horas Rendimiento Teórico: 30 m2 /gl- 50 micrones Toxicidad: No contiene mercurio, ni plomo ni cromatos Durabilidad: Excelente	8	UD
5	Galón de Pintura Amarillo Tráfico SÓLIDOS EN PESO (%) 71 +/- 1.5% SÓLIDOS EN VOLUMEN (%) 50 +/- 1% VISCOSIDAD (KU) 70-75 DENSIDAD (g/ml) 1.4 mínimo V.O.C. (g/l) 430 Resistencias: Gasolina Cumple Exudación al asfalto Cumple Flexibilidad (mandril cilíndrico) Cumple Abrasión (Kg/mm) 300 mínimo	15	UD
6	Galón de Pintura Mantenimiento Blanca Vehículo: Alquídicico Pigmentos: Dióxido de Titanio / Pigmentos Solventes: Alifáticos Colores: Según catálogo Acabado: Brillante Número de Manos: 2 Repintado: 24 horas Secado al Tacto: 30 minutos Secado: 4 horas Rendimiento Teórico: 25 metros2 por galón. Dilución y limpieza: Aguarrás	30	UD
7	Galón de Pintura Gris Epóxica Acabado: Brillo Capacidad: 1 Gl	16	UD

49

SUPÉRATE

	Color: Gris Tipo de pintura: Epoxica poliamida Uso: Exterior/Interior		
8	Mota antigotas Resistente a solventes Microfibra Antigoteo Para todo uso/ Superficie intermedias	50	UD
9	Brocha de 3" 100% cerda natural, gris y con mango de madera, cerda abundante y extralarga. - Cerda abundante y extra larga. - Diseñada para obtener acabados profesionales.	50	UD
10	Brocha de 4" 100% cerda natural, gris y con mango de madera, cerda abundante y extralarga. - Cerda abundante y extra larga. - Diseñada para obtener acabados profesionales.	50	UD
11	Varas de extensión 2m para pintar	5	UD
12	Porta rolo reforzado	20	UD
13	Cinta masking tape azul de 2" x 50 m	100	UD
14	Galón de pintura roja antióxido Vehículo: Estireno Acrílico. Acabado: Satinado. Solvente: Agua. Rendimiento teórico: 35 Mts ² . /Gl. (+/- 5). Aplicación: Rolo, brocha o pistola. Secado al tacto: 30 minutos. Durabilidad: Muy buena. Adherencia: Excelente. # De manos requeridas: 1.	1	UD
15	Galón de pintura verde antióxido Vehículo: Estireno Acrílico. Acabado: Satinado. Solvente: Agua. Rendimiento teórico: 35 Mts ² . /Gl. (+/- 5). Aplicación: Rolo, brocha o pistola. Secado al tacto: 30 minutos. Durabilidad: Muy buena. Adherencia: Excelente. # De manos requeridas: 1	1	UD

UA

SUPÉRATE

16	Galón de pintura amarillo antióxido Vehículo: Estireno Acrílico. Acabado: Satinado. Solvente: Agua. Rendimiento teórico: 35 Mts ² . /Gl. (+/- 5). Aplicación: Rolo, brocha o pistola. Secado al tacto: 30 minutos. Durabilidad: Muy buena. Adherencia: Excelente. # De manos requeridas: 1	1	UD
17	Galón de pintura acrílica amarillo maíz 17 Vehículo: Látex Estireno Acrílico/veoba Pigmentos: Dióxido de Titanio /Extenders. Solventes: Agua Colores: De acuerdo a la cartilla de color Acabado: MATE. Número de Manos: 2 Secado al tacto : 30 minutos Secado duro: 8 horas Repintado: 4 horas Rendimiento Teórico: 30 m2 /gl- 50 micrones Toxicidad: No contiene mercurio, ni plomo ni cromatos Durabilidad: Excelente	5	UD

DESCRIPCIÓN

Nota:

- El costo de transporte deberá estar incluido en el precio unitario.
- El oferente debe presentar imágenes y fichas técnicas del bien a ofertar.
- El oferente debe presentar garantía en los artículos que amerite.

TIEMPO Y LUGAR DE ENTREGA:

Los bienes deberán ser entregados de manera inmediata. El lugar de entrega será en el Almacén del Km 20 de la autopista Duarte, ubicado en la calle Navarro #3, Residencial Cayacoa, Pedro Brand.


Yamilka Arias
 Supervisora de Obras
 Departamento de Servicios Generales

