

04 de julio de 2024.

FICHA TÉCNICA

Requerimiento Para Tercer Trimestre. Oficinas Administrativas, Almacenes, CSC y Dependencias del Programa Supérate, Dirigido a Mipymes.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	CANTIDAD
1	Pintura superior acrílica blanco 00: • Uso exterior/Interior.	CUBETA	30
2	Pintura azul positivo: • Uso exterior/Interior. • Acabado: Mate • Color: Azul Positivo 93 • Tipo de pintura: Acrílico	GALON	20
3	Brochas de 3": • Cerdas resistentes a todos los solventes e indicadas para todos los tipos de pinturas. • Excelentes resultados con pinturas base agua.	UD	30
4	Brochas de 4": • Cerdas resistentes a todos los solventes e indicadas para todos los tipos de pinturas. • Excelentes resultados con pinturas base agua.	UD	30
5	Porta rolo: • Estilo jaula. • Proporciona mejor retención del rodillo. • Para toda la línea de repuestos de rodillos Atlas con diámetro 38 mm.	UD	20
6	Mota antigota: • Tamaño: 9X3/4" • Tipo de mota: Antigota • Uso: Domestico/Profesional • Material: Microfibra	UD	20

	- Ancho: 9" - Largo: 3/4"		
7	Disolvente de pintura (Thinner): - Utilizado en la preparación y dilución de esmaltes, laca natural, Sanding Sealer, rellenos, barnices sintéticos y oleosos - También es recomendado para la limpieza de las herramientas de trabajo.	GALON	15
8	Sellador 5Gls. Master Flex VA-1744-2 techo Elast.: - formulado con polímeros para mejor flexibilidad - Especializado para sellar superficies contra filtraciones y humedad - Fabricado en color ultra blanco para aumentar su cubrimiento y reducir la temperatura interior reflejando los rayos solares. - Tipo de impermeabilizante: Uretano - Tipo de Producto: Resina Latex Acrílica	GALON	65
9	Sellador 5Gls. Acrylic Primer Sealer: - Base penetrante de polímero 100% acrílico y elastomérico. - Tipo de Producto: 100% Acrílica - Acabado: Transparente/Semi-brillante - COV: <10 g/L	GALON	65
10	Masilla: - Uso exterior/Interior. - Masilla texturizada, acrílica. - Para aplicación con espátula - De terminación con textura - Para sellar grietas y filtraciones - Resistente a rayos ultravioletas - Se puede pintar con pinturas de látex o aceite - Resistente a hongos y humedad	GALON	30
11	Mezcladora para lavamanos de una salida: - Canales de tubo de cobre con conexiones de 1/2" - Caudal máximo: 1.2 GPM (4.5 LPM) - Altura máxima del grifo: 5.5" - Alcance del pico: 4.5" - Grosor de la placa de cubierta: 1.5" - Altura del pico: 2.25" - Material: Metal	UD	30

12	Mezcladora para lavamanos de dos salidas: • Acabado: cromado • Material: latón • altura total: 230 mm • alcance de la boquilla: 125 mm • altura de la boquilla: 150 mm	UD	20
13	cross tee 2": • Cuentan con lengüetas en los extremos para asegurar un ajuste perfecto. • Construido de acero galvanizado en caliente resistente a la corrosión. • Tamaño: 2' • Tipo de plafon: T-Grid • Uso: Plafond • Material: Metal • Largo: 2'	CAJA	30
14	cross tee 4": • Cuentan con lengüetas en los extremos para asegurar un ajuste perfecto. • Construido de acero galvanizado en caliente resistente a la corrosión. • Tamaño: 4' • Tipo de plafon: T-Grid • Uso: Plafond • Material: Metal • Largo: 4'	CAJA	20
15	Silicón transparente anti hongo: • Alta adherencia a superficies lisas • Para utilizar en ambientes marinos • De vulcanización a temperatura ambiente • Tamaño: 10 onzas	UD	10
16	Codos de 3/4: • Tipo: Codo • Capacidad: Presion • Color: Blanco • Diseño: 90° • Tamaño: 3/4"X90° • Tipo de codo: Liso • Uso: Agua • Material: Pvc	UD	200

17	Codos de 1/2": • Tipo: Codo • Diámetro: 1/2 pulgadas • Capacidad: Presion • Color: Blanco • Diseño: 90° • Tamaño: 1/2"X90° • Tipo de codo: Liso • Uso: Agua • Material: Pvc	UD	200
18	Adaptador macho 1/2"x 3/4".: • Fabricado de PVC (Policloruro de vinilo), resistente a la corrosión, oxidación e incrustaciones y a fracturas por impacto • No contamina los fluidos que transporta y no genera par galvánico • Para conducción de agua fría a alta presión, instalaciones residenciales, hoteleras, comerciales y de servicios • Fácil y rápida instalación.	UD	300
19	Adaptador hembra 1/2"x 3/4".: • Fabricado de PVC (Policloruro de vinilo), resistente a la corrosión, oxidación e incrustaciones y a fracturas por impacto • No contamina los fluidos que transporta y no genera par galvánico • Para conducción de agua fría a alta presión, instalaciones residenciales, hoteleras, comerciales y de servicios • Fácil y rápida instalación.	UD	300
20	Coupling HG de 1/2" x 2".: • Material: Metal • Temperatura máxima de trabajo: 140 °F	UD	200
21	Coupling PVC de 1/2" x 3/4".: • Material: PVC • Temperatura máxima de trabajo: 140 °F	UD	200
22	Reducción bushing de 3/4" a 1/2": • Reducción bushing 3-4" (21 mm) A 1-2" (16 mm)	UD	100

23	Válvula para urinario: • Presión de agua aplicable: 1 Mpa • Tiempo de lavado: 3 - 5 segundos • Apertura de montaje: DN15 / 20 mm	UD	20
24	Reducción bushing de 2" .: Reducción bushing 2" (53 mm).	UD	100
25	Cheque horizontal 3/4": • Diámetro: 3/4" • Presión de trabajo: 150psi • Acabado: Latón	UD	30
26	Cemento pcv 16oz: • Piezas de CPVC SCH 40 y 80 • Capacidad: 16 Oz • Tiempo de Curado: 24 horas • Viscosidad: 900 -950 CPS • Resistente a temperaturas sobre 180 °F	UD	20
27	Cemento blanco: • Ofrece un gran rendimiento en la producción de mosaicos, terrazos, lavaderos, pegazulejos, etc. Por su mezcla compuesta y su reacción ante la hidratación permite un uso sostenible que evita los costos del proceso tradicional de curado y mantenimiento. • Para uso de construcción, remodelación y reparación de baños, cocinas, piscinas y todo tipo de terminados arquitectónicos	LB	35
28	Manguera para inodoro: • Conexiones de 3/8" x 7/8" • Longitud: 16" • Fabricado con un núcleo de PVC, refuerzo de nailon trenzado • Cuenta con tuercas hexagonales de bronce macizo niqueladas	UD	30
29	Mezcladora para fregadero: • Acabado: Cromo • Montaje en superficie • Mezcladora para fregadero, de estilo moderno. • Uso: fregadero • Material: Metal	UD	40

30	Mezcladora para fregadero industrial: • Modelo: HM-38 • Acabado: cromo • Material: Cuerpo de latón cromado • Presión mínima de trabajo: 0.25 kg/cm² • Presión máxima de trabajo: 6.0 kg/cm² • Tipo de intalación: Conexión 1/2" - 14 NPSM	UD	20
31	Manguera para fregadero: • Acabado: acero inoxidable • Material: Metal • De 1/2" x 3/8" Comp. x 51 cm	UD	40
32	Cemento PVC de 24 oz: • Piezas de CPVC SCH 40 y 80 • Capacidad: 24 Oz • Tiempo de Curado: 24 horas • Viscosidad: 900 - 950 CPS • Resistente a temperaturas sobre 180 °F	UD	10
33	Junta de cera con cuello de 3: • Material: Cera • Uso: inodoro • Dimensiones: 6.2" x 6.1" x 2.1" • Se adapta a tuberías de alcantarillado de 3" o 4" • Peso: 0,35 Onzas	UD	20
34	Tapas de inodoro redonda: • Cuerpo redondo de polipropileno resistente al astillamiento • Bisagras fijas y tuercas de ajuste rápido • Fácil instalación	UD	25
35	Tapas de inodoro ovalada: • Bisagras fijas y tuercas de ajuste rápido • Fácil instalación • Cuerpo ovalado de polipropileno resistente al astillamiento	UD	25
36	Llave de chorro de 1/2.: • Material: Cuerpo de bronce rugoso • Salida roscable macho • Diámetro: 1/2"	UD	20

SUPERATE

	• Conexiones: MIP x MHT		
37	Kit de inodoro completo: Este kit de instalación para inodoros incluye: • 1 Válvula de entrada de 8 1/2 pulgadas • 1 válvula de descarga con pera profesional de PVC reforzado • 1 junta de goma • 1 flota • 1 palanca plástica de 8 1/2 pulgadas • 1 par de tornillos de fijación para tanque asiento	UD	50
38	Lámpara EMP. LED 18" 6500K BLANCA L7040-12: • LUMENS APROX: 1080 Lm • Diámetro: 4" • Watts: 12W • Tipo de luz: Luz Fría	UD	200
39	Panel empotrable cuadrado de 15x15cm: • Diseño de circuito especial que hace que el funcionamiento independiente de cada uno de los LED • Voltaje: 100V-277V • Color de luz: Blanco	UD	50
40	Caja plástica de superficie 2x4": • Caja superficie inclinada, ideal para usar en mesa • Caja master superficial • 4 Módulos	UD	200
41	Tomacorriente doble: • Capacidad: 15A • Color: Blanco • Tipo de toma corriente: Tandem • Material: Plástico • Voltaje: 250V	UD	100
42	Breaker grueso de 30 Amp: • Familia: Línea Q • Tipo: THQL • Funciones: LI - Larga Duración e Instantánea • Conexión: Enchufar • Protección: magnético térmico • Fase: 1	UD	20

	• Clasificación AIC: 10kA - 120V • Amperaje: 30 • Voltaje: 240		
43	Breaker grueso de 40 Amp: • Familia: Línea Q • Tipo: THQL • Funciones: LI - Larga Duración e Instantánea • Conexión: Enchufar • Protección: magnético térmico • Fase: 1 • Clasificación AIC: 10kA - 120V • Amperaje: 40 • Voltaje: 240	UD	10
44	Tape 3M negro: • Adhesión y resistencia para necesidades diarias • Resiste un rango de temperatura de 32 a 194 °F (0 a 90 °C) • Para tareas cotidianas de aislamiento, tracción y marcado de cables • Adecuado para usos moderados en interiores y exteriores protegidos contra la intemperie. • Aislante eléctrico.	ROLLO	20
45	Interruptor sencillo: • INTERRUPTOR SENCILLO • COLOR BLANCO • TECLA GRANDE • FÁCIL INSTALACIÓN • PLACA CON TORNILLO OCULTO • CAPACIDAD: 13 AMPERIOS/125 VOLTIOS	UD	100
46	Interruptor doble: • 1P • 3 vías • 15 amperios • 127-250 Voltios • Módulo 1 • Color: Blanco	UD	100
47	Fotocelda 220/120 vol: • Capacidad: 15a.	UD	40

48	Base para fotocelda 220/120 volt: Potencia: 15 Amp	UD	40
49	Tubería flexible conduflex 1 x 1/2": - Ideal para instalaciones ocultas y de paredes huecas. - Tubo corrugado flexible fabricado en PVC con suave impacto a presión. - Tamaño: 1/2 pulgadas X 100 pies	PIE	80
50	Conectores para tubería flexible conduflex 1 1/2": - Ideal para instalaciones ocultas y de paredes huecas. - Tamaño: 1/2 pulgadas - Material: PVC	UD	100
51	Lámpara led empotrable de 18w redonda: - Aplicación: Panel LED empotrar - Material de la carcasa: Metal - Color: Blanco - Tipo de bombillo: Led integrado - Voltaje: 100-240V - Potencia: 18W	UD	250
52	Lámpara led de superficie 2x4, 6500K: - Grado: 6,500K - Potencia: 40W - Tamaño: 2X4' - Tipo de tubo de luz: Led - Voltaje: 120-265V	UD	200
53	Lámpara led de plafón 2x2": - Grado: 6,500K - Potencia: 36W - Tamaño: 2X2' - Tipo de lámpara: Techo - Tipo de tubo de luz: Led - Voltaje: 85-265V	UD	200
54	Coolant (refrigerante de motor). 50/50: Debe ser usado en su concentración original sin mezclar con agua o con ningún otro refrigerante.	GALONES	20
55	Tanque de 55 galones de aceite 15W40: TANQUE ACEITE SAE 15W40	UD	1

56	Batería 17-12 para planta: • Larga vida • Poder mejorado • Desempeño confiable • Tensión nominal: 12 • Capacidad Ah: 17 • Capacidad a velocidad de 20 horas (Ah): 17 • Capacidad Ah (20-HR): 17	UD	10
57	Bombillos led espiral de 9W: • Grado: 6,500K • Potencia: 9W • Tipo de bombillo: Led • Voltaje: 110-220V	UD	100
58	Bombilla en espiral de 23 W: • Grado: 6,500K • Potencia: 23W • Tipo de bombillo: Led • Voltaje: 110-220V	UD	200
59	Caja de breaker de 16-32 circuitos: • 200 A • 120/240 VAC • Número de espacios: 16 • Tipo de recinto: NEMA 1 • Tipo de interruptor: THQL/THQP • Configuración de cableado: 3 cables	UD	5
60	Interruptor triple: • Interruptor triple 1 de un polo • 16A • 120/250V • 3 interruptores	UD	50
61	Caja de breaker de 8-16 circuito: • La caja galvanizada y los tacos de cobre estañado aseguran la confiabilidad y durabilidad del centro de carga. • Voltaje: 120/240 VCA • 125 amperios • Número de circuitos: 16	UD	10

62	Registro eléctrico EMT 10x10: • Dimensiones: 10 X 10 X 4 pulgadas • Acabado galvanizado • Material: metal	UD	50
63	Abrazadera para riel channel perforado 1 1/2": • Abrazadera rígida. • Fabricado en acero resistente con acabado en zinc.	UD	100
64	Tornillo diablito de 3/8": • Tornillo X pax (diablito).	UD	1000
65	Filtro de aceite PF-551352: • Incluye componentes de alta resistencia contruidos para rendir, contruidos para durar. • Ofrece una protección esencial del motor para un máximo rendimiento en frío.	UD	10
66	Filtro PF-10 para trampa de agua: • Dimensión: 2-15/16" • Longitud: 4-5/16" • Dimensiones del producto: 3" x 5" x 5"	UD	50
67	Bouther (cargador portátil) de batería: • Carga tipos de baterías compatibles, incluso baterías estándar, de litio y AGM. • Tipo de ajuste: Ajuste universal. • Cuenta con 6A para cargar y 3A para mantener tu batería.	UD	2
68	Desgrasantes: • No daña la madera • No remueve la pintura de las paredes • No reseca la piel de sus manos	GALON	10
69	Conector uf de 1/2: • De 1/2 A 3/8. • Elaborado en material EMT.	UD	50
70	Conector recto emt de 3/4: • Fabricación en acero. • Conector Tipo Tornillo de Presión de 3/4".	UD	50

	• Brinda protección segura y hermética al concreto cuando se pega con cinta adhesiva.		
71	Conectores rectos emt 1/2: • Fabricación en acero. • Conector Tornillo de Presión 1/2".	UD	50
72	Conector para Liquid Tight 3/4: • Conexión roscable • Conector a prueba de líquidos • Zinc fundido a presión Tamaño: 3/4 pulgadas.	UD	50
73	Conector Liquid Tight 1/1/2: • Conexión roscable • Conector a prueba de líquidos • Zinc fundido a presión • Tamaño: 1/2 pulgadas.	UD	50
74	Silicon de temperatura para juntas 10.3 OZ: • Resistente a altas temperaturas • No es flamable • De vulcanización a temperatura ambiente • Excelente sellador de juntas mecánicas • Para aplicaciones de hasta 315°F (157°C) • 509% de Elongación Fácil aplicación	UD	10
75	Terminales de 250 mcm Allen: • Calibre: 250mcm • Material: Aluminio	UD	20
76	Panel led 2x2 de 36w: • Potencia: 36W • Tamaño: 2X2' • Tipo de lampara: Techo • Tipo de tubo de luz: Led • Voltaje: 85-265V • Material: Plafon	UD	200
77	Filtro de Aceite P-550758: • Filtro de combustible para Planta Eléctrica.	UD	10
78	Filtro de Aceite P-554770: • Filtro de combustible para Planta Eléctrica.	UD	10

79	Filtro de Aceite LF-785: Filtro de combustible para Planta Eléctrica.	UD	10
80	Filtro de Aceite P-558616: Filtro de combustible para Planta Eléctrica.	UD	10
81	Filtro de Aceite LF-4054: Filtro de combustible para Planta Eléctrica.	UD	10
82	Filtro de Aceite LF-9000: Filtro de combustible para Planta Eléctrica.	UD	10
83	Filtro de Aceite BD-7153: Filtro de combustible para Planta Eléctrica.	UD	10
84	Filtro de Aceite FS-1040: Filtro de combustible para Planta Eléctrica.	UD	10
85	Filtro de Aceite BF-1277-SPS: Filtro de combustible para Planta Eléctrica.	UD	10
86	Filtro de Aceite AH-1135: Filtro de combustible para Planta Eléctrica.	UD	10
87	Filtro de Aceite P-551423: Filtro de combustible para Planta Eléctrica.	UD	10
88	Filtro de Aceite P-553004: Filtro de combustible para Planta Eléctrica.	UD	10
89	Filtro de Aceite RL-700: Filtro de combustible para Planta Eléctrica.	UD	20
90	Filtro de Aceite P-551329: Filtro de combustible para Planta Eléctrica.	UD	10
91	Filtro FS1280 de Aceite: Filtro de combustible para Planta Eléctrica.	UD	10

92	Manguera flexible 3/8: • Conexiones de 3/8" x 7/8" • Longitud: 16" • Fabricado con un núcleo de PVC, refuerzo de nailon trenzado	UD	50
93	Manguera flexible 1/4: • Diámetro: 1/4 " • Espesor: 4 mm	UD	50
94	Abrazadera 1/2 tipo argolla: • Cuenta con 1 orificio. • Fabricación en acero galvanizado. • Altamente resistente. • Fácil de instalar.	UD	50
95	Selector de 3 posiciones 150 amperios 150volt: • Material del bisel: Metal cromado plateado • Material del anillo fijación: Zamak • Diámetro de montaje: 22 mm	UD	10
96	Mantenedora de carga batería 240/12voltio, 110vol: • Mantenedor P/Batería 12V 1.5ª	UD	10
97	Manguera flexible transparente 3/8: • Material: PVC	PIE	100
98	Switch doble tiro 60 amperes: • 3 fases • 3 polos • 3 cables • 240V • 60 amperios	UD	10
99	Switch doble tiro 80 amperes: • 3 fases • 3 polos • 3 cables • 240V • 80 amperios	UD	10

SUPÉRATE

100	Alambre #2: También se puede utilizar para instalación bajo tubos o conductos.	PIE	500
101	Alambre eléctrico de cobre #10 AWG: Alambre eléctrico THNN AWG 10	PIE	1000
102	Alambre eléctrico de cobre #12 AWG: Alambre eléctrico THNN AWG 12	PIE	1000
103	Tarugo hilti hps 1/4" x 5/8": - Fijación de rieles de ascensores. - Fijación de instrumentos de medición. - Fijación de barreras para monta-cargas en la industria. - Colocación de tuberías metálicas.	UD	500
104	Cable de goma #12/2: - Rollo 2000'. - Alambre tipo 12/2. - Alambres 100% de cobre. - Temperatura máxima de operación: 90 grados celsius. - Tensión máxima de operación: 600 voltios en corriente alterna. - Fabricados bajo norma astm y ul. - Alambre tipo thhn calibre 12 awg y unidos en paralelo.	PIE	1000
105	Cable de goma #12/3: - Rollo 2000'. - Alambre tipo 12/3. - Alambres 100% de cobre. - Temperatura máxima de operación: 90 grados celsius. - Tensión máxima de operación: 600 voltio en corriente alterna. - Fabricados bajo norma astm y ul. - Alambre tipo thhn calibre 12 awg y unidos en paralelo.	PIE	1000
106	Cable de goma #14/2: - Rollo 2000'. - Alambre tipo 12/4. - Alambres 100% de cobre. - Temperatura máxima de operación: 90 grados celsius. - Tensión máxima de operación: 600 voltios en corriente alterna.	PIE	1000

	- Fabricados bajo norma astm y ul. - Alambre tipo thhn calibre 12 awg y unidos en paralelo.		
107	Pata de chivo: Fabricación en metal resistente.	UD	20
108	Llavín de puño: - Acero Inoxidable - Uso: Se pueden utilizar en todo tipo de puertas: de entrada, de dormitorio, de garaje o traseras de patio y baño - Forma Cilíndrica, para mayor facilidad al agarre.	UD	50
109	Llavín de puerta comercial: - Cerrojo con llave al exterior sin botón de seguridad al interior - Perillas y escudo de acero, acabado latón brillante	UD	30
110	Barra cuadrada de 1/2" x 20': Longitud: 20 pies	UD	30
111	Electrodo 6030: - Adecuado para soldar en todas las posiciones. - Los residuos son fáciles de remover. - Proporciona un cordón liso y regular. - Resistencia a la tracción de hasta 500 N/mm². - Tamaño: 1/8 pulgadas	LB	150
112	Bisagra soldable: 25 X 120 X 5 MM	UD	50
113	Angular para plafón: - Tamaño: 10' - Tipo de angular: T-Grid - Uso: Plafon - Material: Metal - Alto: 10'	UD	20
114	Parales de 2 ½': - Tamaño: 2-1/2" x 10' - Material: Acero galvanizado - Calibre: C25	CAJA	10

115	Durmiente de 2 ½: • Calibre: Calibre 25 • Tamaño: 2-1/2"X10 • Material: Yeso	CAJA	10
116	Tornillo de estructura: • Acabado galvanizado • Autobarrena • Tamaño: 8 X 1 1/2"	CAJA	5
117	Tornillo de plancha: • 6X1 AUTOBARRENA	CAJA	10
118	Cinta de malla: • Se utiliza para el tratamiento de pequeñas reparaciones de juntas de placas de yeso, estuco, ladrillo además de tratamiento de juntas.	UD	10
119	Esquinero de metal: • Calibre: C28 • Material: Acero galvanizado • Para sistemas de construcción con sheetrock	UD	40
120	Esquinero de plástico: • Material: Plástico • Tamaño: 1 1/4 X 10'	UD	40
121	Densglass: • Revestimiento de yeso con placas de fibra de vidrio.	UD	50
122	Sheetrock: • Dimensiones: 1/2 pulgadas X 4 pies X 8 pies	UD	50
123	Fulminante de tira amarillo: • Cartuchos sueltos creados para colocar herramientas de fijación directa con pólvora. • Usados para la fijación de los metales pólvora en acero, hormigón y bloques de piedra caliza. • Para colocar en una pistola de impacto de fulminantes C-27 sueltos.	CAJA	10

124	Clavos de Arandela: • Dimensiones: 157 X 1-1/4 pulgadas • Material: Acero aleado	CAJA	5
125	Plafón mineral biselado 2x2: • Tipo de plafón: Biselado • Material: Yeso • Ancho: 2' • Largo: 2'	CAJA	25
126	Clavo para angular: • Clavo con terminado galvanizado y estrías verticales • Alta resistencia y agarre • Para uso en muros o bloques de cemento, concreto, pisos de cemento, asfalto, vigas y columnas, entre otros.	CAJA	30
127	Canaleta de superficie 40x 60: • CANALETA CUADRADA 60mm X 40mm	UD	100
128	Canaleta de superficie 40x 20: • CANALETA CUADRADA 40mm X 20mm	UD	100
129	Tanque de Refrigerante R-410: • Mayor capacidad de enfriamiento y presiones de operación que el R-22 para equipos nuevos diseñados específicamente para R-410A.	UD	20
130	Tanque de Refrigerante R-22: • Para manejo y almacenaje de gas refrigerante • Capacidad: 30 libras	UD	10
131	Base para tipo K: • Tamaño: 60x60	UD	50
132	Porcelanato 60x60: • Tamaño: 60x60	M2	100

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS:

El oferente deberá presentar la descripción e imágenes adecuada del producto, el costo de transporte deberá estar incluido.

CRITERIO DE EVALUACIÓN:

Los bienes requeridos y los otros requerimientos serán evaluados bajo el método CUMPLE/NO CUMPLE.

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN:

La adjudicación se hará a favor de un único oferente, cuya propuesta técnica cumplan con todos los requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas, las condiciones generales, sus anexos y que presente la propuesta de menor precio de las que hayan sido habilitadas técnicamente. En caso de que ninguno de los oferentes presente la propuesta por la totalidad del proceso o no haber cumplido con la totalidad, la adjudicación se hará por ítems.


TIEMPO DE ENTREGA Y LUGAR:

Tiempo de entrega deberá ser cinco días luego de la certificación de contrato. El lugar de entrega deberá ser en nuestro almacén ubicado en el kilómetro 20 de la Autopista Duarte, calle Navarro #3, Residencial Cayacoa, Pedro Brand.

FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO:

El proveedor debe emitir una factura por los bienes entregados y recibido conforme, detallando los bienes que hayan entregado. Al entregar su propuesta, el oferente debe otorgar un crédito de 60 días, luego de emitida la factura, para el pago de la misma. Las facturas deben ser remitidas firmadas y selladas al Programa Supérate, RNC No. 430-02945-9, con NCF gubernamental ubicado en la Leopoldo Navarro No. 61, Edificio San Rafael, 6to piso. Ens. Don Bosco, anexa la copia de la orden de compras del bien o servicio y conduce de la entrega del bien, DGII y TSS al día.

El pago se realizará en un plazo de 60 días luego de entregar la factura y la recepción conforme de los servicios suministrados.



Ing. Ramón Emilio Jiménez
Supervisora de Obras
Departamento de Servicios Generales