

17 de octubre de 2024.

FICHA TÉCNICA

Adquisición de materiales de construcción para el nuevo local provincial de Higüey y el punto solidario de Río San Juan, Nagua de la Dependencias del Programa Supérate, Dirigido a Mipymes.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	CANTIDAD
 1	Plancha de Sheetrock • Dimensiones 1.22X2.44m • Instalación rápida. • Resistencia contra el agrietamiento y el pandeo. • Para cielos rasos y paredes interiores.	UD	120
 2	Parales calibre 25: • Material: Acero galvanizado. • Calibre: C25. • Tamaño: 1-5/8" x 10'	UD	150
 3	Durmientes calibre 25: • Durmientes de acero galvanizado, 2 1/2" x 10', Calibre 25, • Resistentes a la corrosión y duraderos.	UD	60
 4	Esquinero metálico: • Material: Acero galvanizado. • Para sistemas de construcción con sheetrock. • Esquinero acero galvanizado 1 1/4 x 10"	UD	40
 5	Tornillo de plancha: • Autobarrena • Medida: 6x11/4 • Material: acero	LB	10
 6	Clavo tipo L con fulminante: • Conectan los alambrados al concreto.	UD	200


7	 Malla para sheetrock: Dimensiones: 2 pulgadas X 250 pies.	UD	4
8	 Tornillo de estructura: - Tipo de punta: fina - Material: acero - Medida: 7x7/16	LB	4
9	 Plafón mineral biselado 2x2: Características técnicas: acústico, textura media resistentes al pandeo y una formulación antimicrobiana patentada de amplio espectro que inhibe el crecimiento de moho y hongos. - Grosor: 15,8 mm (0,6 in) - Anchura: 2' - Longitud: 4'	UD	260
10	 Cross Tee de 2 - Tamaño: 2' - Uso: Plafón - Material: Metal - Largo: 2'	UD	100
11	 Cross Tee de 4 - Tamaño: 4' - Uso: Plafón - Material: Metal - Largo: 4'	UD	100
12	 Main Tee - Main Tee de 12 pies para plafones comerciales. - Material: Acero galvanizado.	UD	16
13	 Angular de 10 DIMENSIONES MATERIAL PESO 30mm x 30mm x 3m Acero galvanizado 0.42 Kg.	UD	25
14	 Clavo para angular CARACTERISTICAS - Recubrimiento galvanizado - Cabeza cuadriculada - Tratamiento térmico de templado	UD	245

15 	Alambre dulce - Tipo material: Alambres de Acero Galvanizado - Medidas: 0.90 - Especificaciones técnicas: Resistente a la corrosión, facilidad de manejo.	LB	4
16 	Clavo con arandela - Dimesiones: 157 X 1-1/4 pulgadas - Material: Acero aleado	UD	150
17 	Pintura superior semigloss Sahara: - Acabado: Semigloss - Color: Sahara 89 - Tipo de pintura: Acrilico - Uso: Exterior/Interior	GALON	30
18 	Pintura superior acrílica blanco 00: - Acabado: Mate - Color: Blanco 00 - Tipo de pintura: Acrilico - Uso: Exterior/Interior	GALON	15
19 	Brochas de 3: - Cerdas resistentes a todos los solventes e indicadas para todos los tipos de pinturas. - Excelentes resultados con pinturas base agua.	UD	6
20 	Mota para porta rolo: - Mota Antigota Microfibra: - Accesorio para pintar. Se incrusta en la porta rolo o porta rodillo para una aplicación más rápida y nivelada.	UD	8
21	Masilla para Sheetrock: - Para sellar grietas y huecos. - No se encoje. - No se agrieta. - Secado rápido. - Cubeta 3	GALON	15
22	Diluyente de pintura:		2

	Compuesto por un solvente activo, un co-solvente y un diluyente.	GALON	
23	Pintura anti oxido negro: Pintura esmalte anti oxido	GALON	1
24	Sellador líquido para techo: - Membrana de sellado para techos y superficies a base de silicona acrílica elastomérica diseñada para sellar superficies de forma monolítica, seca rápidamente. 100% Acrílico + Silicón - Resistente a sales y rayos ultravioletas (UV) - Excelente resistencia al viento - Excelente resistencia al hongo y algas - Bajo C.O.V., compuesto orgánico volátil, y no es flamable	GALON	10
25	Alambre# 12: - Alambre #12 estándar 2.5MM 600V - Color: Rojo 	PIES	1500
26	Alambre eléctrico AWG #10 - Color: Blanco - THHN MM 	PIES	1000
27	Alambre eléctrico AWG #8 - Color: Negro - THHN MM 	PIES	1000
28	Alambre de goma dos hilos #12: - Calibre: Awg#12 - Color: Negro - No. alambres: 2 - Tipo de alambre: Goma 	PIES	700
29	Alambre # 4: - Color: Rojo - Material: Cobre - Calibre: 4 AWG - Voltaje: 600 Voltios 	PIES	900

30 	Breaker Fino de 20AMP: • Capacidad: 20A • No. Polos: 1 Polo • Tamaño: 1/2"	UD	14
31 	Breaker Grueso de 60AMP: • Capacidad: 60ª • No. Polos: 2 Polos • Tamaño: 2" • Tipo de breaker: Nema Plug In • Voltaje: Monofasico	UD	2
32 	Caja eléctrica de metal de 2x4: • Fabricada en acero con acabado galvanizado • Caja machuelada • Reforzada • Rectangular	UD	35
33 	Caja De Breaker 8-16: • La caja galvanizada y los tacos de cobre estañado aseguran la confiabilidad y durabilidad del centro de carga. • Voltaje: 120/240 VCA • 125 amperios • Número de circuitos: 16	UD	1
34 	Alambre de goma tres hilos #12 : • ALAMBRE ELECTRICO GOMA 12/3	PIES	200
35 	Tomacorrientes de 120 voltio.: • 2 polos + tierra • 15 Amperes	UD	20
36 	Canaleta de 1 una vía de 2 metros.: • Canaleta De 1 Vía Con Adhesivo De 2 Metros • Para Instalaciones Eléctricas Y Cableado Estructurado • Canaleta de 1 ½ pulgada	UD	5

37 	Interruptor doble 120 voltio: - Fabricada en policarbonato 2 Interruptores sencillos	UD	3
38 	Tornillo X Pax (Diablito) - Material: acero - Acabado: fosfatado negro - Diámetro: #10 - Longitud: 3/4" - Estilo de cabezal: stria	UD	120
39 	Interruptor sencillo 120 voltio: 1 modulo.	UD	5
40 	Tarugo Plastico para Sheetrock # 8 x 1 3/8" // 4,5 x 35 mm	UD	100
41 	Tape de goma: - Color: Negro - Tamaño: 3/4"X30" - Tipo de tapes: Aislante - Material: Goma	UD	3
42 	Tape negro de vinil: - Adecuado para usos moderados en interiores y exteriores protegidos contra la intemperie. - Adhesión y resistencia para necesidades diarias. - Tamaño 3/4" x 60" (20 YD)	UD	10
43 	Enlate de 1x2: Útil para la realización de una gran variedad de estructuras de madera o en la fabricación de mueble.	UD	30
44 	Varilla puesta a tierra: Características: Rectilíneas, constituidas de núcleo sólido de acero carbono, recubierta por capa uniforme de cobre electrolítico (mínimo 254 microns) a través de proceso de electrodeposición anódica, que garantiza unión inseparable y homogénea de los metales.	UD	1

45 	Conector para varilla puesta a tierra: - Fabricado en acero revestido de cobre - Tornillo ajustable - Ensamble con varilla a Tierra	UD	2
46 	Lámparas 2x2 LED empotrable: - Luminaria de LED Cuadrado, tipo panel. - Montaje superficie en el techo.	UD	12
47 	Conectores de 1/2 para conduflex: - Material: acero galvanizado - Medida: 1/2" - Tipo de uso: Instalación Eléctrica	UD	25
48 	Conectores de 3/4 para conduflex: - Material acero galvanizado - MEDIDA ¾ - Uso electrico	UD	25
49 	Tuberia EMT ¾: - Tamaño 3/4" X 10' - Material BMetal - Ancho 3/4" - Largo 10'	UD	10
50 	Tuberia EMT ½: - Tamaño 1/2" X 10' - Material Metal - Ancho 1/2" - Largo 10'	UD	10
51 	Tuberia flexible Conduflex ¾:	PIES	200
52 	Tuberia flexible Conduflex ½:	PIES	100

53		Coupling EMT ¾:	UD	15
54		Coupling EMT ½:	UD	15
55		Connector UF ½: - Tamaño: 1/2" - Tipo de condulet: Emt - Material: Metal	UD	5
56		Connector UF ¾: - Tamaño: 3/4" - Tipo de condulet: Emt - Material: Metal	UD	5
57		Caja eléctrica plástica de superficie para canaletas 2x4: - Tamaño: 2X4" - Material: Plástico - Alto: 4" - Ancho: 2"	UD	4
58		Canaleta de 4x2 de una via de 2 metros:	UD	5
59		Tarugo HPS-1 de 5/16" x 2-1/2":	UD	500
60		Luces de paneles led de 2 x2 - Tamaño 2x2 40watt 120/277 voltio 5000k	UD	2

61	 Reflector de 200w: • Potencia: 200W • Tipo de reflector: Plano • 120 voltio IP 62	UD	2
62	 Base para fotocelda: • Potencia: 1,000W • Voltaje: 110W/220V	UD	1
63	 Foto celda: • Fotocelda Electrónica • Voltaje: 105-285v	UD	1
64	 Porcelanato 60x60 Color beige	M2	90
65	Pegamento Ceramica:	UD	15
66	Cemento gris:	UD	15
67	Cemento blanco	UD	15
68	Arena lavada:	M3	2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS:

El oferente deberá presentar la descripción e imágenes adecuada del producto, las unidades a presentar deben de tener fecha de expedición marzo a mayo 2025, el costo de transporte deberá estar incluido.

CRITERIO DE EVALUACIÓN:

Los bienes requeridos y los otros requerimientos serán evaluados bajo el método CUMPLE/NO CUMPLE.

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN:

La adjudicación se hará a favor de un único oferente, cuya propuesta técnica cumplan con todos los requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas, las condiciones generales, sus anexos y que presente la propuesta de menor precio de las que hayan sido habilitadas técnicamente. En caso de que ninguno de los oferentes presente la propuesta por la totalidad del proceso o no haber cumplido con la totalidad, la adjudicación se hará por ítems.

TIEMPO DE ENTREGA Y LUGAR:

Tiempo de entrega deberá ser cinco días luego de la orden de compra. El lugar de entrega deberá ser en nuestro almacén ubicado en el kilómetro 20 de la Autopista Duarte, calle Navarro #3, Residencial Cayacoa, Pedro Brand.

FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO:

El proveedor debe emitir una factura por los bienes entregados y recibido conforme, detallando los bienes que hayan entregado. Al entregar su propuesta, el oferente debe otorgar un crédito de 60 días, luego de emitida la factura, para el pago de la misma. Las facturas deben ser remitidas firmadas y selladas al Programa Supérate, RNC No. 430-02945-9, con NCF gubernamental ubicado en la Leopoldo Navarro No. 61, Edificio San Rafael, 6to piso. Ens. Don Bosco, anexa la copia de la orden de compras del bien o servicio y conduce de la entrega del bien, DGII y TSS al día.

El pago se realizará en un plazo de 60 días luego de entregar la factura y la recepción conforme de los servicios suministrados.


Kiara Castillo
Arq. Kiara Castillo Ortiz
Supervisora de Obras
Departamento de Servicios Generales