

14 de noviembre de 2024

FICHA TÉCNICA

Adquisición de materiales de plomería para las diferentes oficinas de la Dependencias del Programa Supérate, Dirigido a Mipymes.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	CANTIDAD
1	Llave sencilla para lavamanos: • Acabado: Cromado • Área de uso: Baño • Diseño: Monomando • Numero de hoyos: 1 Hoyo • Tipo de llave: Lavamanos • Material: Metal	UD	75
2	Llave doble para lavamanos: • Acabado: Cromado • Área de uso: Baño • Diseño: Duomando • Tamaño: 4" • Tipo de sistema: Lavamanos • Material: Metal	UD	25
3	Llave sencilla push: • Acabado: Cromado • Área de uso: Baño • Diseño: Temporizada • Numero de hoyos: 1 Hoyo • Tipo de llave: Lavamanos • Material: Metal	UD	40
4	Mezcladora para fregadero: • Acabado: Cromado • Diseño: Monomando • Numero de hoyos: 1 Hoyo • Tipo de sistema: Fregadero • Material: Metal	UD	60
5	Mezcladora industrial:		

5	Mezcladora industrial: • Acabado: Cromado • Diseño: Duomando • Tamaño: 8" • Tipo de sistema: Fregadero • Material: Metal	UD	20
6	Llave de chorro ½": • Acabado: Bronce • Área de uso: Múltiple • Tamaño/capacidad: 1/2" • Tipo de llave: Rosca Manguera • Tipo de maneral: Orejas • Material: Metal	UD	75
7	Kit de inodoro: • Este kit de instalación para inodoros incluye: 1 válvula de entrada de 8 1/2 pulgadas 1 válvula de descarga con pera profesional de PVC reforzado 1 junta de goma 1 flota 1 palanca plástica de 8 1/2 pulgadas 1 par de tornillos de fijación para tanque asiento	UD	50
8	Válvula de entrada: • Área de uso: Inodoro • Color: Blanco • Tipo de descarga: Normal • Tipo de válvula: Entrada • Material: Plástico	UD	40
9	Llave angular de ½" x 3/8": • Acabado: Cromado • Área de uso: Baño/Cocina • Diseño: Sencillo • Tamaño: 1/2X3/8" • Tipo de llave: Angular • Material: Metal	UD	150
10	Kit de presión para bomba: • Fases X Voltaje de alimentación: 1 X 115 (monofásico) • Amperaje máximo: 12A • Protección IP: IP55	UD	25

SUPERATE

	- Succión X Descarga: 1" x 1" - Tipo de conexión: Rosca - NPT - Macho/Macho - Presión de arranque: 21.7 - 36.2 psi (1.5 - 2.5 bar) - Temperatura máxima del agua: 50 °C - Temperatura máxima de trabajo: 40 °C - Máxima presión de funcionamiento: 145 psi / 10 bar - Dimensiones: 195 x 108 x 213 mm - Peso: 0.9 kg		
11	Sifón de acordeón para bomba: - Material: polipropileno y PVC flexible (empaques) - Acordeón XL liso flexible - Extensión de 55 cm	UD	25
12	Teflón 1" - Acabado: Ptfе (politetrafluoroetileno) - Ancho: 5.6 cm - Color: Blanco - Largo: 1.9 cm - Material: Ptfе (politetrafluoroetileno) - Peso: 0.00598 kg - Profundidad: 5.6 cm	UD	40
13	Pera de descarga de 3": - Área de uso: Inodoro - Color: Blanco - Tamaño: 3" - Material: Goma - Protector: PVC flexible - Cadena: Acero Inoxidable	UD	40
14	Cemento PVC 16oz: - Viscosidad: 125 -150 CPS - Resiste Agua Fría y Caliente - Resiste en tuberías de hasta 8" de diámetro - Aplicación en todo tipo de tuberías de PVC - Capacidad: 4 Oz	UD	40
15	Coupling PVC 1": - Capacidad: Presión - Color: Blanco - Tamaño: 1" - Tipo de coupling: Unión - Uso: Agua - Material: PVC	UD	100

16	Coupling PVC 3/4": • Capacidad: Presión • Color: Blanco • Tamaño: 3/4" • Tipo de coupling: Unión • Uso: Agua • Material: PVC	UD	150
17	Coupling PVC 1 1/2": • Capacidad: Presión • Color: Blanco • Tamaño: 1-1/2" • Tipo de coupling: Unión • Uso: Agua • Material: PVC	UD	50
18	Tee PVC 1": • Capacidad: Presión • Color: Blanco • Tamaño: 1" • Uso: Agua • Material: PVC	UD	100
19	Tee PVC 1/2": • Capacidad: Presión • Color: Blanco • Tamaño: 1/2" • Uso: Agua • Material: PVC	UD	100
20	Tee PVC 3/4": • Capacidad: Presión • Color: Blanco • Tamaño: 3/4" • Uso: Agua • Material: PVC	UD	150
21	Tee PVC 1 1/2": • Capacidad: Presión • Color: Blanco • Tamaño: 1 1/2" • Uso: Agua • Material: PVC	UD	75

22	Codos PVC 1": • Capacidad: Presión • Color: Blanco • Diseño: 90° • Tamaño: 1"X90° • Tipo de codo: Liso • Uso: Agua • Material: PVC	UD	100
23	Codos PVC 1/2": • Capacidad: Presión • Color: Blanco • Diseño: 90° • Tamaño: 1/2"X90° • Tipo de codo: Liso • Uso: Agua • Material: PVC	UD	100
24	Codos PVC 3/4": • Capacidad: Presión • Color: Blanco • Diseño: 90° • Tamaño: 3/4"X90° • Tipo de codo: Liso • Uso: Agua • Material: PVC	UD	150
25	Codos PVC 1 1/2": • Capacidad: Presión • Color: Blanco • Diseño: 90° • Tamaño: 1 1/2"X90° • Tipo de codo: Liso • Uso: Agua • Material: PVC	UD	80
26	Adaptadores macho PVC 1": • Capacidad: Presión • Color: Blanco • Tamaño: 1" • Tipo de adaptador: Macho • Uso: Agua • Material: PVC	UD	100

27	Adaptadores macho PVC 1/2": • Capacidad: Presión • Color: Blanco • Tamaño: 1/2" • Tipo de adaptador: Macho • Uso: Agua • Material: PVC	UD	100
28	Adaptadores macho PVC 3/4": • Capacidad: Presión • Color: Blanco • Tamaño: 3/4" • Tipo de adaptador: Macho • Uso: Agua • Material: PVC	UD	150
29	Adaptadores macho PVC 1 1/2": • Capacidad: Presión • Color: Blanco • Tamaño: 1 1/2" • Tipo de adaptador: Macho • Uso: Agua • Material: PVC	UD	40
30	Adaptadores hembra PVC 1": • Capacidad: Presión • Color: Blanco • Tamaño: 1" • Tipo de adaptador: Hembra • Uso: Agua • Material: PVC	UD	100
31	Adaptadores hembra PVC 1/2": • Capacidad: Presión • Color: Blanco • Tamaño: 1/2" • Tipo de adaptador: Hembra • Uso: Agua • Material: PVC	UD	100
32	Adaptadores hembra PVC 3/4": • Piezas de CPVC SCH 40 y 80 • Capacidad: Presión • Color: Blanco • Tamaño: 3/4"	UD	150

	- Tipo de adaptador: Hembra - Uso: Agua - Material: PVC - Resistente a temperaturas sobre 180 °F		
33	Adaptadores hembra PVC 1 1/2": - Capacidad: Presión - Color: Blanco - Tamaño: 1 1/2" - Tipo de adaptador: Hembra - Uso: Agua - Material: PVC	UD	80
34	Válvula para cisterna 3/4": - Alto: 30 cm - Ancho: 4 cm - Profundidad: 4 cm - Diámetro: 3/4"	UD	50
35	Válvula para cisterna 1/2": - Alto: 30 cm - Ancho: 4 cm - Profundidad: 4 cm - Diámetro: 1/2"	UD	20
36	Válvula para cisterna 1": - Alto: 30 cm - Ancho: 4 cm - Profundidad: 4 cm - Diámetro: 1"	UD	10
37	Llave de paso de 3/4" de palanca: - Acabado: Bronce - Área de uso: Múltiple - Tamaño/capacidad: 3/4" - Tipo de llave: Hembra - Material: Metal	UD	50
38	Unión junta 1": - Capacidad: Presión - Color: Blanco - Tamaño: 1" - Tipo de junta: Dressing - Uso: Agua - Material: PVC	UD	100

39	Unión junta 1/2": • Capacidad: Presión • Color: Blanco • Tamaño: 1/2" • Tipo de junta: Dressing • Uso: Agua • Material: PVC	UD	100
40	Unión junta 3/4": • Capacidad: Presión • Color: Blanco • Tamaño: 3/4" • Tipo de junta: Dressing • Uso: Agua • Material: PVC	UD	150
41	Unión junta 1 1/2": • Capacidad: Presión • Color: Blanco • Tamaño: 1 1/2" • Tipo de junta: Dressing • Uso: Agua • Material: PVC	UD	75
42	Tubos PVC presión 3/4": • Capacidad: Presión • Color: Blanco • Tamaño: 3/4"X19' • Tipo de tubería: Sch-40 • Uso: Agua • Material: PVC	UD	25
43	Tubos PVC presión 1": • Capacidad: Presión • Color: Blanco • Tamaño: 1"X19' • Tipo de tubería: Sch-40 • Uso: Agua • Material: PVC	UD	15
44	Tubos PVC presión 1/2": • Capacidad: Presión • Color: Blanco • Tamaño: 1/2"X19' • Tipo de tubería: Sch-40	UD	25

	• Uso: Agua • Material: PVC		
45	Manguera para inodoro: • Acabado: Acero Inoxidable • Área de uso: Múltiple • Tamaño: 3/8X7/8X20" • Tipo de conexión: Hembra/Hembra • Tipo de manguera: Inodoro • Material: Metal	UD	70
46	Manguera para lavamanos: • Área de uso: Múltiple • Color: Gris • Tamaño: 3/8X1/2X20" • Tipo de conexión: Hembra/Hembra • Tipo de manguera: Lavamanos • Material: Vinilo	UD	80
47	Llave para lava pelo: • Grifería para lava pelo	UD	75
48	Manguera para lava pelo: • Acabado: Acero Inoxidable • Área de uso: Múltiple • Tamaño: 3/8" • Tipo de conexión: Macho/Hembra • Material: Metal	UD	75
49	Flota eléctrica para cisterna: • Cuerpo y contrapeso fabricados en polipropileno • Cable de PVC • Switch de nivel ajustable • No tóxico, fácil de instalar y libre de mantenimiento • Para tinaco, cisternas, fosas, fuentes, albercas y pozos • Compatible con bombas sumergibles tipo Jet, periférica y centrífuga	UD	20
50	Cheque ¾" horizontales: • Acabado: Bronce • Tamaño: 3/4" • Tipo de cheque: Horizontal • Material: Metal	UD	30

51	Automático Pum para bomba sumergible: • Se conecta la energía eléctrica a la entrada, (input) Y la energía controlada de la salida (output) a la bomba. • No se requieren detectores sumergidos en el pozo ni válvulas de flujo o interruptores de presión.	UD	10
52	Tubos de silicón transparente/blanco: • Para uso interior y exterior • 100% pintable • 100% inoloro • Resistente al hongo y a la humedad	UD	50

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS:

El oferente deberá presentar la descripción e imágenes adecuada del producto, el costo de transporte deberá estar incluido.

CRITERIO DE EVALUACIÓN:

Los bienes requeridos y los otros requerimientos serán evaluados bajo el método CUMPLE/NO CUMPLE.

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN:

La adjudicación se hará a favor de un único oferente, cuya propuesta técnica cumplan con todos los requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas, las condiciones generales, sus anexos y que presente la propuesta de menor precio de las que hayan sido habilitadas técnicamente. En caso de que ninguno de los oferentes presente la propuesta por la totalidad del proceso o no haber cumplido con la totalidad, la adjudicación se hará por ítems.

TIEMPO DE ENTREGA Y LUGAR:


Tiempo de entrega deberá ser cinco días luego de la orden de compra. El lugar de entrega deberá ser en nuestro almacén ubicado en el kilómetro 20 de la Autopista Duarte, calle Navarro #3, Residencial Cayacoa, Pedro Brand.

FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO:

El proveedor debe emitir una factura por los bienes entregados y recibido conforme, detallando los bienes que hayan entregado. Al entregar su propuesta, el oferente debe otorgar un crédito de 60 días, luego de emitida la factura, para el pago de la misma. Las facturas deben ser remitidas firmadas y

selladas al Programa Supérate, RNC No. 430-02945-9, con NCF gubernamental ubicado en la Leopoldo Navarro No. 61, Edificio San Rafael, 6to piso. Ens. Don Bosco, anexa la copia de la orden de compras del bien o servicio y conduce de la entrega del bien, DGII y TSS al día.

El pago se realizará en un plazo de 60 días luego de entregar la factura y la recepción conforme de los servicios suministrados.



Ing. Ramón Emilio Jiménez
Supervisora de Obras
Departamento de Servicios Generales