

FICHA TÉCNICA

Adquisición de Interruptor de transferencia automática para mantenimiento correctivo de la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana, BIJR.

COMPRA MENOR

Referencia No.: PPS-DAF-CM-2021-0120

DESCRIPCIÓN

Ítems	Descripción	Unidades	Cantidades
1	Interruptor De Transferencia Automática De 2000 3 Fases ,5hilos 120-208 60hz. Capacidad: 2,000 amperes # Fases: 3 fases Frecuencia: 60 HZ Voltaje: 120/208 V AC #Hilos: 5 hilos Datos Adicionales: En cubículo auto soportante tipo: Nema, con: 1. Cerradura especial para paneles, A33-1-1 y SH-124-G-2 4.- Bisagras especial para paneles, ST-12 A-2. Air Circuit Breakers de 2000 A, 3 polos, modelo AR220 S-3P. FVMSEV. Terasaki de montura fija, con motor de operadoras, shunt trip a 120V, contactos auxiliares, enclavamientos mecánicos vertical. Trip Electrónico, OCR tipo: AGR-11BL-AL. Ajustables, desde 2000 hasta 1000 A a 254 Vac, 65/149.5 Kaic. lcs/lcu. Aislación para 1,000 Vac. 2- Marcos para ACB, AR220S. Modelo:1H1619BAA 1- Juego de embarrado de 2000 A, 3 fases, (Alimentación y Carga) 1- Juego de conectores de 2000 A (Alimentación y Carga) 1- Sistema de control completo para la automatización de ITA con: TE, TN, TC, TS y sensor.	UD	1



Observación: Obligatorio presentar ficha técnica con foto, garantía y descripción del producto.

TIEMPO DE ENTREGA:

Entrega inmediata luego de recibida la orden de compra.

LUGAR:

Almacén Km18

Dirección: Calle 27 recinto de INAPA, frente al Ayuntamiento y al Centro Educativo Jose Reyes, al lado de Kola Real (Entrando por el grupo modesto)

SERVICIOS GENERALES	FICHA TECNICA
	Interrupor de Transferencia Automática de 2000 A
	
Capacidad	2,000 amperes
# Fases	3 fases
Frecuencia	60 HZ
Voltaje	120/208 V AC
#Hilos	5 hilos
Datos Adicionales	En cubículo auto soportante tipo: Nema, con: 1. Cerradura especial para paneles, A33-1-1 y SH-124-G-2 4.- Bisagras especial para paneles, ST-12 A-2. Air Circuit Breakers de 2000 A, 3 polos, modelo AR220 S-3P. FVMSEV. Terasaki de montura fija, con motor de operadoras, shunt trip a 120V, contactos auxiliares, enclavamientos mecánicos vertical. Trip Electrónico, OCR tipo: AGR-11BL-AL. Ajustables, desde 2000 hasta 1000 A a 254 Vac, 65/149.5 Kaic. lcs/lcu. Aislación para 1,000 Vac. 2- Marcos para ACB, AR220S. Modelo:1H1619BAA 1- Juego de embarrado de 2000 A, 3 fases, (Alimentación y Carga) 1- Juego de conectores de 2000 A (Alimentación y Carga) 1- Sistema de control completo para la automatización de ITA con: TE, TN, TC, TS y sensor.